

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### АМОРТИЗАТОР ГАЗОМАСЛЯНЫЙ

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор Амортизатора **MetalPart!**

Преимущества Амортизаторов **MetalPart:**

- увеличенный ресурс - полированный хромированный шток, фторкаучуковый сальник, качественные втулки значительно увеличивают срок эксплуатации амортизатора;
- безотказная работа - синтетическая рабочая жидкость в газовой среде обеспечивает стабильные характеристики в широком диапазоне рабочих температур.

Артикул	Применяемость	Усилие сжатия/ отбоя, Н
3102-2915006	задней подвески для а/м ГАЗ 2410, 31029, 3102, 3110	680/2135
3151-2905006	передней и задней подвески для а/м УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 3909, 3962, 452, 469; задней подвески для а/м УАЗ 3160	980/2105
3159-2915006-01	задней подвески для а/м УАЗ 2360 CARGO, 2363 PICKUP, 3153, 3159, 3162, 3163 PATRIOT; передней и задней подвески для а/м УАЗ 33036, 39094	1175/2745
3162-2905006-10	передней подвески для а/м УАЗ 2360 CARGO, 2363 PICKUP, 3162, 3163 PATRIOT	1500/2200
3302-2905006	передней и задней подвески для а/м ГАЗ 2705, 3221, 3302; задней подвески для а/м ГАЗ 2217, 2752	1210/2190
315195-2905006	передней подвески для а/м УАЗ 3159, 3160, HUNTER	1200/2200
315195-2915006	передней и задней подвески (усиленные характеристики сжатия и отбоя) для а/м УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 452, 469; задней подвески для а/м УАЗ HUNTER	930/2695

## Инструкция по установке Амортизаторов MetalPart:

**ВНИМАНИЕ!** Амортизаторы MetalPart должны устанавливаться на автомобиль строго согласно Таблице применяемости!

### Установка амортизаторов MetalPart:

1. Очистить палец и (или) кронштейн крепления амортизатора от грязи, коррозии. Для облегчения установки амортизатора рекомендуется заложить силиконовую смазку в отверстия втулок.
2. Растянуть амортизатор на длину, необходимую для посадки втулок на пальцы или кронштейны, установить амортизатор.
3. Закрепить амортизатор, установив соответствующий крепеж.

### Гарантийные обязательства и условия гарантии

Компания **MetalPart** гарантирует высокое качество Амортизаторов **MetalPart**, а также их долгую и безупречную службу при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на неисправности Амортизаторов, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство или вследствие внешних механических повреждений.

Гарантия на Амортизаторы **MetalPart** составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.

В случае обнаружения Покупателем любого дефекта Амортизатора **MetalPart** Покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или в компанию **MetalPart**.

Гарантия действительна при условии предоставления Покупателем данного Паспорта с заполненным Гарантийным талоном, заверенным печатью компании-продавца.